

SOPORTES PARA REGULACIÓN DE LA ALTURA DE LOS LAVABOS Y SUS LAVABOS

SOPORTES PARA LAVABO

LAVABOS



Inclinables Pág. 38 Fijos Pág. 38 Con regulación neumática de la altura Pág. 38 Con regulación neumática de la altura Pág. 38 Con regulación manual de la altura Pág. 38



Aquacon lavabos ergonómicos de porcelana o de acero inox Pág. 39

GRIFERÍA MONOMANDO

DE REPISA

MURAL



Aquacon monomandos Pág. 40 Aquacon Delabie especial geriátrico/hospitalario Pág. 40 Aquacon monomando con caño extraíble Pág. 40



Aquacon Delabie especial geriátrico/hospitalario Pág. 40

GRIFERÍA ELECTRÓNICA

DE REPISA

MURAL



Aquacon Schell Venus Mezclador o 1 agua A batería o a red Pág. 40 Aquacon Schell Puris Mezclador o 1 agua A batería o a red Pág. 41 Aquacon Schell Celis E Mezclador o 1 agua A batería o a red Pág. 41 Aquacon Schell Modus E Mezclador o 1 agua A batería Pág. 41



Aquacon grifo Detector integrado 1 agua A batería Pág. 42 Aquacon Infra Mezclador o 1 agua A batería o a red Pág. 42 Aquacon Infra Mezclador o 1 agua A red Transmuro/empotrado Pág. 42

GRIFERÍA TEMPORIZADA

COMPLEMENTOS

VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS






Aquacon Schell Puris Mezclador o 1 agua Pág. 42 Aquacon Schell Puris Petit 1 agua Pág. 42



Aquacon válvulas termostáticas Colectivas Pág. 42











	Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €
Soluciones tipo			
	Lavabo fijo con sujeción mediante palomillas		439,65
	287902004	Lavabo ergonómico de porcelana blanca con apoyo para codos, repisa y frente cóncavo, 650 x 570 mm	175,00
	287902002	Soporte fijo para lavabo, altura no regulable	42,75
	341302	Espejo inclinable, cerco de acero inox AISI 304, medidas 700 x 500 mm	153,55
	18557820ML	Monomando con maneta gerontológica, limitador de temperatura y caudal	54,85
	R0005	Sifón extensible de 1 1/4", Ø 32-40, fabricado en ABS blanco y válvula de desagüe de 1 1/4" con tapón de goma y cadenilla	13,50
	Lavabo inclinable mediante soporte neumático		730,68
	287902004	Lavabo ergonómico de porcelana blanca con apoyo para codos, repisa y frente cóncavo, 650 x 570 mm	175,00
	287902003	Soporte para lavabo neumático, inclinable mediante palanca frontal	220,00
	341301	Espejo inclinado, cerco de acero inox AISI 304, medidas 762 x 457 mm	216,50
	18529815ML	Monomando con maneta gerontológica, caño extraíble, limitador de temperatura y caudal	99,65
	R0004	Juego de conexiones flexibles de alimentación y desagüe	19,53
	Lavabo regulable en altura mediante pistón neumático, manualmente		1.123,43
	2271190101	Lavabo ergonómico de porcelana, fondo plano, frente cóncavo con repisa y apoyo para codos, con rebosadero, 700 x 560 mm	315,00
	R4140	Soporte para lavabo, manual, altura regulable 250 mm mediante palanca lateral	450,20
	1660053N	Espejo inclinable cerco de acero recubierto de nylon tipo rilsan, cristal de seguridad, medidas 600 x 650 mm	239,05
	18529815ML	Monomando con maneta gerontológica, caño extraíble, limitador de temperatura y caudal	99,65
	R0004	Juego de conexiones flexibles de alimentación y desagüe	19,53
	Lavabo regulable en altura, manualmente		1.589,68
	2271196301	Lavabo ergonómico de porcelana, fondo plano, frente cóncavo con repisa y apoyo para codos, con rebosadero, 600 x 490 mm	253,00
	R1210000	Soporte para lavabo neumático, altura regulable 320 mm mediante palanca lateral	951,55
	1660053N	Espejo inclinable cerco de acero recubierto de nylon tipo rilsan, cristal de seguridad, 600 x 650 mm	239,05
	312521L	Monomando de lavabo especial para instalaciones geriátricas y hospitalarias, maneta gerontológica, caudal 5 l/min	126,55
	R0004	Juego de conexiones flexibles de alimentación y desagüe	19,53
	Lavabo fijo con sujeción directa a la pared		621,85
	2251786701	Lavabo ergonómico de porcelana, fondo plano, frente concavo con repisa y apoyo para codos, con rebosadero, de 650 x 550 mm	201,00
	31700500	Grifo temporizado de lavabo, con palanca, mezclador, caudal 4 l/min	190,85
	341301	Espejo inclinado, cerco de acero inox, medidas 762 x 457 mm	216,50
	R0005	Sifón extensible de 1 1/4", Ø 32-40, fabricado en ABS blanco y válvula de desagüe de 1 1/4" con tapón de goma y cadenilla	13,50

Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €	Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €
Soportes para regulación de la altura del lavabo y sus lavabos				Soportes de lavabo con regulación en altura neumática			
Soportes de lavabo inclinable o fijo a pared				R4360		Aquacon Pressalit soporte para lavabo con regulación neumática mediante cilindro de gas, con mando tipo joystick, altura regulable 300 mm	1.223,60
902003		Aquacon soporte para lavabo, inclinable mediante palanca frontal, manual, neumático, sólo para lavabos Ref. 902001	220,00				
287902003		Ídem, pero para lavabo 287902004	220,00	R1210000		Aquacon Pressalit soporte para lavabo, regulación neumática mediante cilindro de gas, palanca lateral, altura regulable 320 mm	951,55
287902002		Aquacon soporte fijo para lavabo, altura no regulable, para lavabos Ref. 902001 y 287902004	42,75	Soportes de lavabo de regulación en altura manual ⁽¹⁾			
				R4140		Aquacon Pressalit soporte para lavabo, con regulación manual mediante palanca lateral, altura regulable 250 mm	450,20
Lavabos para el soporte inclinable o fijo a pared				R1214000		Aquacon Pressalit soporte para lavabo, regulación manual mediante tornillos laterales, altura regulable 100 mm	240,75
902001		Aquacon lavabo ergonómico de porcelana blanca con apoyo para codos y frente cóncavo, medidas 700 x 560 mm	195,00				
287902004		Aquacon lavabo ergonómico de porcelana blanca con apoyo para codos y frente cóncavo, medidas 650 x 570 mm	175,00				











(1): No los puede regular directamente un usuario en silla de ruedas

Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €	Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €
Lavabos para los soportes regulables en altura ^(II)				Accesorios de conexión			
176050199		Aquacon lavabo mural, con repisa y apoyo para codos. De acero inox AISI 304. Especial para baños adaptados. Acabado satinado. Con rebosadero. Medidas: 700 x 560	577,50	R0004		Set de conexiones flexibles de alimentación y desagüe (Sifón extensible de 270-720 mm en PVC blanco, con entrada roscada 1 1/4" y salida Ø 32/40 y 2 latiguillos)	19,53
2271190101		Aquacon lavabo ergonómico de porcelana, fondo plano, frente concavo con repisa y apoyo para codos, con rebosadero. Medidas: 700 x 560 mm	315,00	R0001		Set de conexiones flexibles de alimentación y desagüe (2 latiguillos, 1 tubo desagüe, 1 embellecedor, 1 codo y 1 casquillo)	36,00
2271196301		Ídem de medidas 600 x 490 mm	253,00	R0005		Sifón extensible de 1 1/4", Ø 32-40, fabricado en ABS blanco y válvula de desagüe de 1 1/4" con tapón de goma y cadenilla	13,50
				Espejos para lavabos de cuartos de baño adaptados			
				341302		Aquacon espejo inclinable, cerco de acero inox AISI 304. Medidas 700 x 500 mm	153,55
				1660053N		Aquacon espejo inclinable, cerco de acero recubierto de nylon tipo rilsan, cristal de seguridad, acabado blanco. Medidas 600 x 650 mm	239,05
2251786701		Aquacon lavabo ergonómico de porcelana, fondo plano, frente concavo con repisa y apoyo para codos, con rebosadero. Medidas: 650 x 550 mm	201,00	341301		Aquacon espejo inclinado, cerco de acero inox AISI 304. Medidas 762 x 457 mm	216,50

(II): Pueden fijarse directamente a la pared

Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €	Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €
Grifos monomando				Con caño extraíble			
De repisa							
18557820M		Aquacon grifo monomando de repisa, maneta gerontológica, con cartucho de disco cerámico	48,10	18529815ML		Aquacon grifo de lavabo monomando con maneta gerontológica, caño extraíble, limitador de temperatura y caudal	99,65
18557820ML		Ídem pero con tope antiescaldamiento y caudal regulable	54,85	Murales			
312720L		Aquacon Delabie grifo hospitalario monomando altura especial 85 mm, maneta gerontológica, desagüe automático. Cuerpo y caño lisos: limita la proliferación de bacterias. Tope antiescaldamiento. Latiguillos en PEX. Caudal 5 l/min	196,05	312446SP		Aquacon Delabie grifo hospitalario de lavabo monomando mural, maneta gerontológica 150 mm, caño giratorio, L. 200 mm. Sistema antiescaldamiento. Preparado para tratamientos antilegionela	221,25
312721L		Ídem pero sin desagüe automático	182,05	344318		Aquacon grifo mural con maneta gerontológica, 1 agua. Acabado latón pulido y cromado. Cierre por montura de cerámica de 1/4 de vuelta. Longitud de caño 238 mm	78,05
312520L		Aquacon Delabie grifo hospitalario monomando altura especial 85 mm al rompechorros, maneta gerontológica desagüe automático. Tope antiescaldamiento. Latiguillos en PEX. Caudal 5 l/min	140,00	Grifos de lavabo electrónicos			
312521L		Ídem pero sin desagüe automático	126,55	Grifos de repisa a baterías o a red			
312420L		Aquacon Delabie grifo hospitalario monomando altura especial 60 mm al rompechorros, maneta gerontológica, desagüe automático. Tope antiescaldamiento. Latiguillos en PEX. Caudal 5 l/min	129,95	250120506		Aquacon Schell Venus, alimentación a batería 9V, 1 agua, latón cromado. Caudal 6 l/min	428,50
312421L		Ídem pero sin desagüe automático	116,15	250121806		Ídem, alimentación a red 230/50 Hz, transformador visto	532,25
312220L		Aquacon Delabie grifo hospitalario monomando altura 45 mm al rompechorros, maneta gerontológica, desagüe automático. Tope antiescaldamiento. Latiguillos en PEX. Caudal 5 l/min	88,75	250121906		Ídem con transformador empotrado	532,25
312221L		Ídem pero sin desagüe automático	86,25	250120606		Aquacon Schell Venus, alimentación a batería 9V, mezclador, latón cromado. Caudal 6 l/min	460,25
				250122006		Ídem, alimentación a red 230/50 Hz, transformador visto	559,25
				250122106		Ídem con transformador empotrado	559,25

Griferías disponibles en versión ECO17 (Caudal regulado a 1,7 l/min) o ECOR15 (Caudal regulable de 2 a 5 l/min prerregulado a 3 l/min)
Nota: Los grifos electrónicos incluyen una descarga antilegionela, descarga automática de agua programada 24 horas después del último uso

Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €	Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €
250120006		Aquacon Schell Puris, alimentación a batería 9V, 1 agua, latón cromado. Caudal 6 l/min	428,50	250123206		Ídem pero alimentación a red 230/50 Hz y transformador visto	373,75
250122506		Ídem con caño largo, 140 mm	443,50	250124506		Ídem con transformador empotrado	373,75
250121206		Ídem con caño normal, alimentación a red 230/50 Hz y transformador visto	532,25	250124706		Aquacon Schell Modus E, alimentación a batería 9V, 1 agua, todo integrado en el cuerpo del grifo. Caudal 6 l/min	235,00
250121306		Ídem con transformador empotrado	532,25	250124606		Ídem al anterior pero mezclador	255,00
250120106		Aquacon Schell Puris, alimentación a batería 9V, mezclador, latón cromado. Caudal 6 l/min	460,25	31440106		Aquacon Delabie grifo electrónico, a batería, electroválvula y electrónica dentro del cuerpo, 1 agua. Funcionamiento estándar. Caudal regulable 2 a 5 l/min, prerregulado a 3 l/min. Altura 148 mm	316,90
250122606		Ídem con caño largo, 140 mm	488,50	31490106		Ídem pero mezclador	355,05
250121406		Ídem con caño normal, alimentación a red 230/50 Hz y transformador visto	559,25	31378015		Aquacon Delabie Infra caño curvo, 1 agua, a red (230V/12V). Caudal regulable de 2 a 5 l/min, prerregulado a 3 l/min	403,90
250121506		Ídem con transformador empotrado	559,25	31478015		Ídem pero alimentación a batería 6V	572,20
250123006		Aquacon Schell Celis E, alimentación a batería 9V, 1 agua, latón cromado. Caudal 6 l/min	335,65	31378MCH		Aquacon Delabie Infra caño curvo, mezclador, a red (230V/12V). Caudal regulable de 2 a 5 l/min, prerregulado a 3 l/min	469,00
250123106		Ídem pero alimentación a red 230/50 Hz y transformador visto	348,45	31478MCH		Ídem pero alimentación a batería 6V	796,60
250124406		Ídem con transformador empotrado	348,45				
250122906		Aquacon Schell Celis E, alimentación a batería 9V, mezclador, latón cromado. Caudal 6 l/min	361,20				

Griferías disponibles en versión ECO17 (Caudal regulado a 1,7 l/min) o ECOR15 (Caudal regulable de 2 a 5 l/min prerregulado a 3 l/min)
 Nota: Los grifos electrónicos incluyen una descarga antilegionela, descarga automática de agua programada 24 horas después del último uso

Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €	Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €
Grifos murales a baterías o a red				Grifos de lavabo temporizados			
31443406		Aquacon Delabie grifo electrónico mural, a batería de 6V, 1 agua, L. 125mm, electroválvula y electrónica dentro del cuerpo. Caudal regulable de 2 a 5 l/min, prerregulado a 3 l/min	424,45	250213706		Aquacon Schell Puris SCM, mezclador, latón cromado. Temporización regulable de 6 a 15 s, prerregulado a 7 s. Tope antiescaldamiento. Caudal 6 l/min	215,00
31443506		Ídem pero L. 190	464,25	250211006		Aquacon Schell Puris SCK, 1 agua, latón cromado. Temporización regulable de 6 a 15 s, prerregulado a 7 s. Caudal 6 l/min	195,00
31441157		Aquacon Delabie grifo electrónico transmuro, 1 agua, caño recto, L. 185, obra de fábrica, a red. M 1/2. Caudal regulable 2 a 5 l/min, prerregulado a 3 l/min	479,10	250212206		Aquacon Schell Petit, 1 agua, latón cromado. Temporización regulable de 6 a 15 s, prerregulado a 7 s. Caudal 6 l/min	69,85
31447922		Ídem pero caño curvo, L 120, a red, tabiquería ligera, fijación sobre panel de 1 - 10 mm de espesor. Caudal regulable de 2 a 5 l/min, prerregulado a 3 l/min	350,05	31700500		Aquacon Delabie grifo temporizado de repisa de palanca, mezclador. Temporización 15 s. Caudal regulable de 2 a 5 l/min, prerregulado a 3 l/min.	190,85
31447926		Ídem pero alimentación a batería 6V	516,10	31702400		Ídem 1 agua	128,65
31447500		Aquacon Delabie grifo mural empotrado 1 agua con placa de acero inox y caño de latón cromado L. 171. Caudal regulable 2 a 5 l/min, prerregulado a 3 l/min	581,20	31746410		Aquacon Delabie grifo temporizado mural de lavabo, con palanca, un agua	84,55
31379ECM		Aquacon Delabie grifo electrónico empotrado mezclador, placa acero inox, caño latón cromado, a red (230V/12V). caudal regulable de 2 a 5 l/min, prerregulado a 3 l/min. L.227/273	661,95	Válvulas mezcladoras termostáticas			
31379DER		Aquacon Delabie Infra mural, transmuro pared máxima 130 mm 1 agua, L.205/250. Caudal regulable 2 a 5 l/min, prerregulado a 3 l/min	451,05	31733015		Aquacon válvula mezcladora termostática, caudal 19 l/min, M1/2", acabado latón en bruto. Para 1 - 5 grifos	102,50
31379ENC		Ídem, tubería empotrada, L. 205/250	433,10	31733016		Ídem acabado cromado	117,60
31379MCH		Aquacon Delabie Infra, mural, transmuro pared máxima 130 mm mezclador, L. 225/270. Caudal regulable 2 a 5 l/min, prerregulado a 3 l/min	466,75	31733021		Aquacon válvula mezcladora termostática, caudal 23 l/min, M3/4", cromado. Para 1 - 8 grifos	117,60
				31733020		Ídem acabado latón en bruto	102,50

Griferías disponibles en versión ECO17 (Caudal regulado a 1,7 l/min) o ECOR15 (Caudal regulable de 2 a 5 l/min prerregulado a 3 l/min)
 Nota: Los grifos electrónicos incluyen una descarga antilegionela, descarga automática de agua programada 24 horas después del último uso